

Sähkökeskuksen suojakaappi

Seinään asennettava suojakaappi tarjoaa kestäväen ja turvallisen ratkaisun sähkökeskusten suojaamiseen.

- Valmistettu kuumasinkitystä ja pulverimaalatusta teräksestä.
- Saatavilla useissa eri kokoluokissa, myös mittatilauksena.
- Takaseinätön rakenne mahdollistaa asennuksen sähkökeskuksen ympärille.
- Kaapin ylä- ja alalevyt ovat saatavilla joko umpinaisina, tai 50 mm tai 130 mm avauksella seinäpinnasta kaapelointien toteutusta varten.
- Kapeammat kaapit toimitetaan yhdellä ovella ja leveämmät kahdella ovella.
- Toimitetaan osatoimituksena tarvittavien kokoonpanotarvikkeiden ja saranoiden kanssa.



Tuotetiedot

Materiaali	kuumasinkitty teräs
Väri	valkoinen (RR 20)
Leveys	760, 980, 1200, 1450, 1650, 1860 mm
Korkeus	1900 mm
Syvyys	350 mm
Ainevahvuus	1,25 mm

Muut koot valmistettavissa mittatilauksena.

Lisävarusteet

- Maalaus RAL-sävyin (rasitusluokka C3)
- Kolmiokarasalpa
- Kolmiokarasalpa riippulukkopidikkeellä
- Avaus Abloy-lukolle
- Sadelippa